



NOTE STRUCTURE DE LA TOITURE:
 SE RÉFÉRER AU PLAN DE TOITURE FOURNI PAR LE FABRICANT DES FERMES DE TOIT POUR LE MONTAGE DES POUTRES ET DES FERMES (VOIR LES DIMENSIONS).

NOTES GÉNÉRALES:

- Les codes (numéros) ont priorité.
- La construction devra être exécutée selon les normes de C.N.B. du Canada, Québec et ceux des provinces.
- Les empreintes seront être modelés selon la nature du sol.
- Les empreintes pour les murs porteurs seront être modelés selon les spécifications du fabricant.
- Planifier la structure des passages sous les colonnes portantes avec attention de toutes cages d'escaliers, dépendant de 3 poteaux.
- Les poteaux d'égouttoirs des gouttières seront être installés avant l'installation des gouttières.
- Les poteaux d'égouttoirs des gouttières seront être installés avant l'installation des gouttières.
- Planifier l'installation d'un système d'éclairage d'extérieur.
- Plancher.
- Étude de la structure.
- Contraintes dimensionnelles.
- Fournir des données selon les normes.
- Étude électrique.
- Étude de plomberie.
- Étude de chauffage.
- Détecteur d'incendie de cuisine (élect. 110V).
- Détecteur d'incendie de chambre (élect. 110V).
- Détecteur d'incendie de salle de bain (élect. 110V).
- Détecteur d'incendie de garage (élect. 110V).
- Système de refroidissement.
- Système de chauffage.
- Système de ventilation.
- Système de refroidissement central.

NOTE POUR FENÊTRES

COLB 3171 S. INDICATEUR DES FENÊTRES ET PORTES. LONGUEUR L'INTÉRIEUR DE LA FENÊTRE EST SITUÉ À MOINS DE 800 mm (36 po.) DU PLANCHER FINI OU DE LA FENÊTRE EST SITUÉ À PLUS DE 600 mm (23 5/8 po.) AU-Dessus DU PLANCHER FINI OU D'UNE AUTRE FENÊTRE OU DU SOL, DE LA FENÊTRE DOIT ÊTRE LA FENÊTRE. LES FENÊTRES DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉES PAR UN GARDE-CORPS INSTALLÉ CONFORMÉMENT À LA SECTION 9.46 OU CONVOYÉMENT DOIT ÊTRE LA FENÊTRE VERTICALISME OU HORIZONTALISME À AU PLUS 100 mm (4 po.)

NO.	RÉVISIONS	DATE

IMPORTANT

* L'acquisition de ce plan permet à construction d'être seule résidente.
 • L'achat d'un plan de maison pour fins de construction ne permet pas à l'acheteur d'obtenir le modèle à des fins publicitaires à moins d'obtenir le droit à cet effet.



1501 AVENUE, SUITE 105
 BOUCHERVILLE, QUÉBEC, CANADA, J4B 5Z5
 (450) 641-7526 (800) 752-6744
 (450) 641-6666
 www.planimage.com info@planimage.com

NOTE MURS DU REZ-DE-CHAUSSEE:
 TOUS LES MURS DU REZ-DE-CHAUSSEE ONT UNE HAUTEUR DE 9'-2".

NOTE OUVERTURES EXTÉRIURES:
 TOUTES LES TÊTES DES OUVERTURES EXTÉRIURES DU REZ-DE-CHAUSSEE SONT SITUÉES À 8'-0" DU PLANCHER.

LINTEAUX D'ACIER AU-DESSUS DES OUVERTURES:
 0'-11" à 2'-0" : T 3 L1P2 X 3 L1P2 X 1/4"
 2'-0" à 3'-0" : T 4 X 4 X 1/4"
 3'-0" à 4'-0" : T 5 X 3 L1P2 X 1/4"
 4'-0" à 5'-0" : T 6 X 4 X 5/16"

Échelle 1/8" = 1'-0"

nom du propriétaire
AGUAY & FILS CONSTRUCTION INC
 Titre du dessin
REZ-DE-CHAUSSEE
 échelle : 1/8" = 1'-0"
 dessin par : M.O.H. date : 02/2017
 vérifié par : S.C. date : 02/2017
 no. de plan : **D1-16070** no. de référence : **# 11025**